

Arlott high



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Gestell: 1-2-4

Massivholzträger aus Fichten- und Buchenholz in verschiedenen Stärken. Seitliche Verblendung aus Mehrschichtholzplatten und Spanplatten der Klasse E1, Details aus Hartholzfasern oder Zelluloseplatten.

Die Struktur ist vollständig mit Schichten aus PUR-Schaumstoff und Tecnoform und Doppelgewebe bezogen.

Federung: 1-3

Rückenlehne aus harten Holzfasern oder Zellulose.

Sitz in gekreuzten und mechanisch vorgespannten elastischen Bändern aus Propylenfaser und Latex.

Polsterungen: 4-5-6-7-8-9-10

Rückenlehnen aus formfestem PUR-Schaumstoff Dichte 21 kg/m³ und bezogen mit echter Gänsedaune in Kammern unterteilt und eingehüllt in daunendichtem Baumwollgewebe.

Sitzkissen aus formfestem PUR-Schaumstoff mit doppelter Dichte 35 und 40 kg/m³ bezogen mit PUR-Schaumstoffplatten und mit einer hochelastischen Oberschicht aus Memory Foam in einem Bezug aus Tecnoform.

Bezug: 11

Komplett abnehmbarer Stoffbezug. Version in Leder mit Kissen mit abnehmbarem Bezug, Korpus ohne abnehmbarem Bezug. Nicht erhältlich in Kunstleder.

Mechanismus: 12

Die Rückenlehnen verfügen über einen internen Schnappmechanismus, der das Anheben / Absenken der Kopfstütze in die gewünschte Position ermöglicht.

Füße: 13

Piedini in metallo di colore colore nero (ME09) o Light Brown (ME11).

Frontstange: 14

Metall-Frontstange in den Ausführungen Schwarz (ME 09) oder Light Brown (ME11) oder mit Lederbezug in den verschiedenen Farben und Ausführungen des Musterbuchs erhältlich.

Abmessungen:

Höhe der Sitzkissen vom Boden cm. 43

Tiefe der Sitzkissen cm. 60

Höhe vom Boden der Armlehne cm.68

Breite der Armlehne cm. 14

Höhe der Füße cm. 10

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura: 1-2-4

Masselli portanti in legno di abete e faggio di vari spessori. Fianchi di tamponamento in pannelli di legno multistrati e particelle di legno in classe E1, particolari in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.

Struttura rivestita completamente in lastre di poliuretano espanso, Tecnoform e accoppiato.

Molleggio: 1-3

Schienale in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.

Seduta in nastri elastici di fibra propilenica e lattice incrociati e meccanicamente pretensionati.

Imbottiture: 4-5-6-7-8-9-10

Schienali in poliuretano espanso indeformabile densita' 21 kg/m³ e rivestiti in vera piuma d'oca avvolti da tela di cotone antipiuma divisa in camere.

Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile a doppia densita' 35 e 40 kg/m³ rivestiti da lastre di poliuretano espanso e lastra superiore in memory foam ad alta resilienza il tutto avvolto in Tecnoform.

Rivestimento: 11

In tessuto completamente sfoderabile. Per versione in pelle cuscinatura sfoderabile, scocca non sfoderabile. Non disponibile in simipelle.

Meccanismo: 12

Gli schienali hanno al loro interno un meccanismo a scatto che permette la funzione di sollevamento / abbassamento del poggiatesta nella posizione desiderata.

Piedini: 13

Piedini in metallo di colore colore nero (ME09) o Light Brown (ME11).

Barra anteriore: 14

Barra anteriore in metallo disponibile nelle finiture colore nero (ME 09) o Light Brown (ME11) oppure con rivestimento in pelle nei vari colori e tipologie disponibili a campionario.

Dimensioni:

Altezza seduta da terra cm. 43

Profondita' seduta cm. 60

Altezza bracciolo cm. 68

Larghezza bracciolo cm. 14

Altezza piede cm. 10

