

# Arlott low



## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### Gestell: 1-2-4

Massivholzträger aus Fichten- und Buchenholz in verschiedenen Stärken. Seitliche Verblendung aus Mehrschichtholzplatten und Spanplatten der Klasse E1, Details aus Hartholzfasern oder Zelluloseplatten.

Die Struktur ist vollständig mit Schichten aus PUR-Schaumstoff und Tecnoform und Doppelgewebe bezogen.

### Federung: 1-3

Rückenlehnen aus harten Holzfasern oder Zellulose.

Sitz in gekreuzten und mechanisch vorgespannten elastischen Bändern aus Propylenfaser und Latex.

### Polsterungen: 4-5-6-7-8-9-10

Rückenlehnen aus formfestem PUR-Schaumstoff Dichte 21 kg/m<sup>3</sup> und bezogen mit echter Gänsedaune in Kammern unterteilt und eingehüllt in daunendichtem Baumwollgewebe.

Sitzkissen aus formfestem PUR-Schaumstoff mit doppelter Dichte 35 und 40 kg/m<sup>3</sup> bezogen mit PUR-Schaumstoffplatten und mit einer hochelastischen Oberschicht aus Memory Foam in einem Bezug aus Tecnoform.

### Bezug: 11

Komplett abnehmbarer Stoffbezug. Version in Leder mit Kissen mit abnehmbarem Bezug, Korpus ohne abnehmbarem Bezug. Nicht erhältlich in Kunstleder.

### Mechanismus: 12

Die Rückenlehnen verfügen über einen internen Schnappmechanismus, der das Anheben / Absenken der Kopfstütze in die gewünschte Position ermöglicht.

### Füße: 13

Schwarze Füße in ABS

### Frontstange: 14

Metall-Frontstange in den Ausführungen Schwarz (ME 09) oder Light Brown (ME11) oder mit Lederbezug in den verschiedenen Farben und Ausführungen des Musterbuchs erhältlich.

### Abmessungen:

Höhe der Sitzkissen vom Boden cm. 43

Tiefe der Sitzkissen cm. 60

Höhe vom Boden der Armlehne cm.68

Breite der Armlehne cm. 14

Höhe der Füße cm. 2,5

## INFORMAZIONI TECNICHE

### Struttura: 1-2-4

Masselli portanti in legno di abete e faggio di vari spessori. Fianchi di tamponamento in pannelli di legno multistrati e particelle di legno in classe E1, particolari in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.

Struttura rivestita completamente in lastre di poliuretano espanso, Tecnoform e accoppiato.

### Molleggio: 1-3

Schienale in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.

Seduta in nastri elastici di fibra propilenica e lattice incrociati e meccanicamente pretensionati.

### Imbottiture: 4-5-6-7-8-9-10

Schienali in poliuretano espanso indeformabile densita' 21 kg/m<sup>3</sup> e rivestiti in vera piuma d'oca avvolti da tela di cotone antipiuma divisa in camere.

Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile a doppia densita' 35 e 40 kg/m<sup>3</sup> rivestiti da lastre di poliuretano espanso e lastra superiore in memory foam ad alta resilienza il tutto avvolto in Tecnoform.

### Rivestimento: 11

In tessuto completamente sfoderabile. Per versione in pelle cuscinatura sfoderabile, scocca non sfoderabile. Non disponibile in simipelle.

### Meccanismo: 12

Gli schienali hanno al loro interno un meccanismo a scatto che permette la funzione di sollevamento / abbassamento del poggiatesta nella posizione desiderata.

### Piedini: 13

Piedini in ABS nero.

### Barra anteriore: 14

Barra anteriore in metallo disponibile nelle finiture colore nero (ME 09) o Light Brown (ME11) oppure con rivestimento in pelle nei vari colori e tipologie disponibili a campionario.

### Dimensioni:

Altezza seduta da terra cm. 43

Profondita' seduta cm. 60

Altezza bracciolo cm. 68

Larghezza bracciolo cm. 14

Altezza piede cm. 2,5

